DTW285RTJ

Slagmoersleutel 1/2" 18V

EAN: 0088381831918

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	0 - 1600 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 2800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min^{-1}
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min^{-1}
Slagfrequentie 3	0 - 3500 min^{-1}
Maximaal koppel	280 Nm
Capaciteit standaard bout	M 20
Capaciteit harde bout	M 16
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Links- en rechtsdraaiend	✔
Dodemansschakelaar	✔
Triax. vibratiewaarde (a_h)	11,5 m/s^2
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s^2
Geluidsvermogenniveau (L_{WA})	107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	96 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	147 x 79 x 249 mm
Netto gewicht	1,5 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte, compacte accu slagmoersleutel. Ideaal voor uiteenlopende montagewerkzaamheden.
- In Auto stop modus stopt de machine automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen, kan desgewenst ook uitgeschakeld worden.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- *snellader DC18RC, Li-ion accu BL1850B (2x), MAKPAC II opbergkoffer, accubeschermkap*