

Lave-linge

Réf. : VTD36026



Les plus produits

Rapide 45 minutes Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge normalement sale.

Départ différé Cette option permet de différer le cycle de lavage (3-6-9-12heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VTD36026
Code EAN	3660767998575
Code douanier	84501119

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	6
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	51
Ouverture du tambour	Ouverture douce
Arrêt positionné	Non
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation pondérée x 100 cycles (kWh)	55
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	198
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	43
Classe efficacité essorage	C
Emission bruit acoustique (dB (A))	78
Classe émission de bruit en essorage	C

PROGRAMMATION

Type d'électronique	LED
Départ différé (H)	12
Fin différée (H)	Non
Affichage du temps restant (H)	Non
Nombre de programmes	15
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée 40°C - Charge mélangée 60°C - Coton 30 °C - Coton 40 °C - Coton 60 °C - Coton 90 °C - Coton Froid - Delicat 20 °C - Eco 40-60 - Essorage - Jeans - Petite charge - Rapide 45 min - Rinçage / Essorage
Fonctions	
Options	Départ différé - Prélavage - Rinçage+

Lave-linge

Réf. : VTD36026

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	875X400X610
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	895X490X690
Poids brut (kg)	60.0
Poids net (kg)	56
Roulettes	Non
Pieds réglables	4
Puissance maxi (W)	2100
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de durabilité	8,4
N°. d'enregistrement	1908550
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1908550

