

Lave-linge TOP

BTWDS 6261 FR

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES

**TURN&GO: LA SIMPLICITÉ**

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !

**RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ**

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.

**Une simplicité d'utilisation**

Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	Big Digit
Moteur	Inverter

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	42
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:15
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	43
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	79
Classe sonore en essorage	C

PROGRAMMES

14	
Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques	OUI
Coton	OUI
Eco 40-60	OUI
Mixte 45° 40°	OUI
Sport	OUI
20°C	OUI

RapidWash

Laine 20°	OUI
Délicat 30°	OUI
Couleurs 40°	OUI
Coton 20°	OUI
Synthétiques 30°	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 24h	OUI
Energy Saver	OUI
Température	OUI
Prélavage	OUI
Repassage facile	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset vidange	OUI

EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct au tambour	OUI
Poignée à dépression	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables (2 avec roues)	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	56 / 57
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

6kg, 1200 trs, Classe A, Big Digit

Turn&Go, Rapid Wash

Retour vers le haut du tambour

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTWDS 6261 FR	859991697600	8 050 147 653 715	POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014