

# SPLIT BLACK ART



CONJUNTO		BLACK ART25	BLACK ART35	BLACK ART52	BLACK ART71
UNIDAD INTERIOR		ETN25WNT	ETN35WNT	ETN52WNT	ETN71WNT
UNIDAD EXTERIOR		ETN25WEX	ETN35WEX	ETN52WEX	ETN71WEX
<b>REFRIGERACIÓN</b>					
Capacidad nominal	kW	2,6 [0,94-3,3]	3,4 [1-3,77]	5,1 [1,25-5,9]	6,81 [1,83-7,81]
Frigorías	fg/h	2.236	2.924	4.386	5.857
Consumo nominal	kW	0,8	1,13	1,58	2,22
SEER/Etiqueta energética		6,3/A++	6,1/A++	6,1/A++	6,5/A++
Límites de operación	°C	15/53	15/53	15/53	15/53
<b>CALEFACCIÓN</b>					
Capacidad nominal	kW	2,61 [0,94-3,36]	3,42 [1-3,81]	5,13 [1,25-6,08]	6,87 [1,85-7,93]
Kilocalorías	Kcal/h	2.245	2.941	4.412	5.857
Consumo nominal	kW	0,699	0,922	1,382	1,903
SCOP/Etiqueta (Clima medio)		4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,1/A+
SCOP/Etiqueta (Clima cálido)		4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++	4,6/A++
Límites de operación	°C	-20/30	-20/30	-20/30	-20/30
Capacidad -10°C	kW	2	2,2	4,3	5,3
Capacidad -15°C	kW	1,7	2	3,6	4,2
<b>UNIDAD INTERIOR</b>					
<b>Código</b>		ETN25WNT	ETN35WNT	ETN52WNT	ETN71WNT
<b>EAN</b>		8436567805048	8436567805055	8436567805062	8436567805079
Presión Sonora (S/A/M/B/Mute)	dB (A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38/35/27	44/41/38/34/30
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	420/390/330/300/270	550/510/430/390/350	800/710/620/530/440	970/920/800/690/540
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1,5	1,8
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1.100x315x220
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1.096x390x297
Peso neto/peso bruto	Kg	6,5/8,5	8/10,5	10/13	13/16
<b>UNIDAD EXTERIOR</b>					
<b>Código</b>		ETN25WEX	ETN35WEX	ETN52WEX	ETN71WEX
<b>EAN</b>		8436567805086	8436567805093	8436567805109	8436567805116
Presión Sonora	dB (A)	60	60	65	67
Tipo de compresor		Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter	Rotativo DC Inverter
Presión de descarga	Pa	3,7	3,7	3,7	3,7
Dimensiones externas (AnxAlxFon)	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
Peso neto/peso bruto	Kg	22/25	22/25	35/38	40/43
<b>ALIMENTACIÓN 220V-50Hz</b>					
Ubicación de la alimentación		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Sección del cable de alimentación	mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Amperaje de las protecciones	A	10	16	16	16
Conexiones eléctricas	mm <sup>2</sup>	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x1,5
<b>CONEXIONES FRIGORÍFICAS</b>					
Diámetro tubería de gas	pulg.	3/8	3/8	3/8	1/2
Diámetro tubería de líquido	pulg.	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima de tubería	m	25	25	25	25
Altura máxima de la tubería	m	10	10	10	10