

● Electrodomésticos > Termos eléctricos > **SERIE BARIUM**



Características

Termo eléctrico
 Conexión Wi-Fi
 Disponible en 50, 80 y 100 litros
 Instalación Vertical/Horizontal
 Clase energética B
 Control electrónico con display digital LED
 Doble tanque seleccionable
 Indicador de temperatura
 Indicador de volumen
 Función bacteriostasis
 Modo inteligente
 Temporizador
 Protección por sobrecalentamiento
 Grado de protección a la humedad IPX4
 Tanque esmaltado
 Resistencia envainada
 Ánodo de magnesio de larga vida
 Material de la carcasa: SPCC
 Potencia nominal (W): 2.000
 Presión nominal (MPa): 0,75
 Soporte de instalación incluido



Especificaciones

MODELO		BARIUM50	BARIUM80	BARIUM100
EAN		8435666513946	8435666513953	8435666513960
Capacidad	l	47	74	93
Consumo medio		2-3 personas	2-4 personas	3-5 personas
Instalación		Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Panel de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Potencia nominal	W	2.000	2.000	2.000
Intensidad	A	8,69	8,69	8,69
Rango de temperatura	°C	30-75	30-75	30-75
Temperatura máxima	°C	101	101	101
Tipo de termostato		Capilar	Capilar	Capilar
Presión máxima de funcionamiento	Mpa	0,75	0,75	0,75
Clasificación energética		B	B	B
Grado de protección frente a la humedad		IPX4	IPX4	IPX4
Material del tanque/Espesor	mm	Esmaltado/1,8	Esmaltado/1,8	Esmaltado/1,8
Material del recubrimiento/Espesor	mm	Esmaltado/0,26-0,5	Esmaltado/0,26-0,6	Esmaltado/0,26-0,7
Resistencia		Envainada	Envainada	Envainada
Material de la carcasa exterior		SPCC	SPCC	SPCC
Medio de espesor de aislamiento	mm	18	18	18
Ánodo de magnesio de larga vida	mm	Ø16x110	Ø20x300	Ø20x300
ALIMENTACIÓN 220-240V / 50-60Hz				
Conexión de agua		G1/2	G1/2	G1/2
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	470x860x250	570x900x300	570x1.090x300
Diámetro del interior del tanque	mm	210	260	260
Dimensiones del cable de alimentación	mm	1,5	1,5	1,5
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)	mm	541x946x321	641x980x371	641x1.165x371
Peso neto/bruto	Kg	25,71/28,57	32,64/36,09	39,3/42,2

Dimensiones

Medida	BARIUM50	BARIUM80	BARIUM100
A	470	570	570
B	860	900	1.090
C	250	300	300
D	355	415	415
E	183	265	265
F	470	365	365

