

ÉCHAFAUDAGE ROULANT TÉLESCOPIQUE 7 HAUTEURS

ATOUTS EXCLUSIFS

COMPACTITÉ UNIQUE



- Des dimensions pliées réduites au maximum (H 1.10 m - l 0.80 m - Ep 0.45 m).
- Stockage et transport ultra facilités. Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



- Structure, plancher et plinthes acheminées ensemble sur le chantier.
- Pas de pièces détachées.

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE



- Installation express par un seul opérateur, sans efforts et nécessitant peu d'espace.
- Réglage rapide de la hauteur.
- Lisses, diagonales et stabilisateurs intégrés à la structure.

UTILISATION MULTIPLE

- 7 réglages possibles de la hauteur de travail de 2.33 m à 4 m pour couvrir tous les besoins des activités les plus diverses.
- S'installe facilement dans des lieux exigus ou dotés de plafond bas.



H. travail 4 m





CONFORT DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ GARANTIS



Large surface de travail sécurisée de 1,40 x 0,62 m

- Plancher aluminium.
- Trappe d'accès.
- Ceinturé de 4 plinthes tout aluminium.



4 stabilisateurs intégrés

- 3 positions prévues.



Montage en sécurité depuis le sol

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.



7 HAUTEURS DE TRAVAIL



SUPER
POLYVALENCE



H. Travail
2.33 m

H. Travail
2.61 m

H. Travail
3.00 m

H. Travail
3.25 m

H. Travail
3.50 m

H. Travail
3.75 m

H. Travail
4.00 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TELETOWER
Sécurité★	Décret 2004-924 du 1/09/04
Matière	Aluminium anodisé
Hauteur travail maxi	4.00 m
Nb de hauteurs de travail	7
Réglage	Tous les 33 cm
Dimensions	1.50 x 0.80
Dimensions extérieures (encombrement)	1.55 x 0.92
Dimensions pliées	H 1.10 m - l 0.80 m - eP 0.45 M
Surface utile du plancher	1.41 x 0.60
Charge maxi admissible un plancher	150 kg
Poids total (plinthes comprises)	58 kg
Diamètre roues	100 mm
Diamètre montants	Mini : 44 mm à maxi : 68 mm