



professional control devices



# SmartController

**Nuevo**

**Disponible en:  
6,5 AMP**

**EASY AND SIMPLE**



[www.cli-mate.pro](http://www.cli-mate.pro)

## Control your environment



Serie: SC Type: SC-2017D

# SmartController

## TEMPERATURA, VELOCIDAD MÍNIMA E HISTÉRESIS

### Automático - Profesional

- Ajuste automático de la ventilación en función de la temperatura.
- Cuenta con una histéresis programada de 3°C. El controlador aumenta la velocidad de ventilación suave y proporcionalmente a aumentos de temperatura en el espacio, alcanzando la velocidad máxima para desviaciones de +3°C respecto a la temperatura deseada.
- Hasta un máximo de 6.5 AMP de resistencia
- Muy fácil de configurar, solo tiene dos botones giratorios.
- Incluye una sonda de temperatura con alcance de 5 metros

Easy & simple

Automatic Hysteresis of 3°C

5 meter long temperature probe

### Ficha técnica

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Rango de temperatura  | : 10 - 40 °C             |
| Suministro            | : 1-fase 220/230V – 50Hz |
| Clase de protección   | : IP44                   |
| Medidas potenciómetro | : 55 x 40 x 135 mm       |



A = Conexión ventilador/es  
B = Fije la temperatura deseada  
C = Fija la velocidad mínima del ventilador  
D = Sensor de temperatura

NOTA: **NUNCA** supere el máximo permisible de carga (motores AC)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.