

LÁMPARA / LAMP
RATED OUTPUT POWER (W) **600HPS / 600MH**
VOLTS (V) **100V**
I-START (A) **8.9A**
I-RUN (A) **6.2A**

BALASTRO / BALLAST
BALLAST LOSSES (W) **52W**

SUMINISTRO / SUPPLY
VOLTS (V) **220 / 240V**
I-START (A) **10A**
I-RUN (A) **2.8A**

ENGRANAJE / GEAR
CAPACITOR ($\mu F \geq 0,95$) μF **60**
IGNITOR **IGH104**

UNIDAD / UNIT
DIMENSIONS (mm) **320x150x150**
WEIGHT (Kg) **6.2 Kg**

Solux®
High Performance
Light & Grow Series

CE  N3499  

8 435405 306334

NL ELEKTROMAGNETISCHE SMOORSPOEL
Watercultureel bedieningsapparaat voor vakmensen
Bedieningsapparaat voor natriumlamp van 600w
Zeer efficiënte smoorspoel van 600w
Lange levensduur, gemaakt om lang mee te gaan
Elektronische lokale startmotor
Energiebespaarder
Uitgerust met beveiligingsapparaat
Vacuümimpregnering met witte vernis
Niet hoorbaar geluidsniveau
Vermogensfactor gecorrigeerd naar 0,90 of hoger met aangewezen condensator
Permanente kalibratie en stabiele lichtopbrengst van de smoorspoel

PT BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO
Equipamento de controlo hidropónico para profissionais
Equipamento de controlo para lâmpadas de sódio de 600 w
Balastro de 600 w de eficiência muito elevada
Vida útil longa, feito para durar
Interrupor electrónico controlado por microprocessador
Economizador de energia
Equipado com dispositivo de protecção de segurança
Verniz branco de impregnação a vácuo
Nível de ruído inaudível
Factor de potência corrigido para 0,90 ou superior com condensador designado
Calibração permanente e rendimento de luminosidade estável do balastro

Ref. 613194



Electromagnetic ballast
Hydroponic control Gear for Professionals

POLARIS

POWER 600W

Solux® HYDRO

BALASTRO SUPEREFICIENTE DE 600W
SUPER HIGH EFFICIENCY 600W BALLAST

LARGA VIDA DE SERVICIO, FABRICADO PARA PERDURAR / LONG SERVICE LIFE, MADE TO LAST
INICIO MICRO-CONTROLADO / ELECTRONICAMENTE / ELECTRONIC MICRO-CONTROLLED STARTER
AHORRA ENERGÍA / ENERGY SAVER
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD / SAFETY PROTECTION DEVICES FITTED
NIVEL DE RUIDO NO PERCEPTIBLE / NON-AUDIBLE NOISE LEVEL
FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A 0.9 O MENOR CON CAPACITADOR NOMINAL / POWER FACTOR CORRECTED TO 0.90 OR ABOVE WITH NOMINATED CAPACITOR
CALIBRACIÓN PERMANENTE, SALIDA DE LUZ ESTABLE DESDE EL BALASTRO / PERMANENT CALIBRATION AND STABLE LIGHT OUTPUT FROM THE BALLAST
BARNIZ BLANCO IMPREGNADO EN VACÍO / WHITE METAL HO / USING COATED

CE  N3499  

FR BALLAST ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Appareillage de commande hydroponique pour professionnels
Appareillage de commande pour lampes a sodium de 600 w
Ballast 600 w super haute efficacité
Longue vie utile, fait pour durer
Démarreur électronique contrôlé par micro-ordinateur
Économiseur d'énergie
Dispositif de protection/sécurité intégré
Imprégnation sous vide vernis blanc
Niveau sonore non audible
Facteur de puissance corrigé à 0,90 ou davantage à l'aide de l'élément capacitif désigné
Calibrage permanent et sortie de lumière stable du ballast

DE ELEKTROMAGNETISCHES VORSCHALTGERÄT
Professionelle vorschaltgeräte für die hydrokultur
Betriebsgerät für 600-w-natriumdampflampen
600-w-vorschaltgerät mit besonders hohem Wirkungsgrad
Lange Lebensdauer
Microcontroller-gesteuerter elektronischer starter
Energiesparend
Mit Schutzvorrichtung ausgerüstet
Vakuumimprägniert mit weissem Lack
Nicht hörbares Betriebsgeräusch
Leistungsfaktor korrigiert auf 0,90 oder höher durch Kondensator
Permanente Lichtanpassung und stabile Lichtausbeute durch das vorschaltgerät

Ref. 613194



Balastro Electromagnético
Para profesionales de Hidroponía

POLARIS

Balastro Electromagnético
Para profesionales de Hidroponía

POTENCIA 600W

Solux® HYDRO

