

LÁMPARA / LAMP
RATED OUTPUT POWER (W) **600HPS / 600MH**
VOLTS (V) **100V**
I-START (A) **8.9A**
I-RUN (A) **6.2A**


BALASTRO / BALLAST
BALLAST LOSSES (W) **52W**

SUMINISTRO / SUPPLY
VOLTS (V) **220 / 240V**
I-START (A) **10A**
I-RUN (A) **2.8A**

ENGRANAJE / GEAR
CAPACITOR ($\mu F > 0.95$) **60 μF**
IGNITOR **IGH104**

UNIDAD / UNIT
DIMENSIONS (mm) **320x150x150**
WEIGHT (Kg) **6.2 Kg**

Solux®
High Performance
Light & Grow Series



NL ELEKTROMAGNETISCHE SMOORSPOEL

Watercultureel bedieningsapparaat voor vakmensen
Bedieningsapparaat voor natriumlamp van 400w
Zeer efficiënte smoorspoel van 400w
Lange levensduur, gemaakt om lang mee te gaan
Elektronische lokale startmotor
Energiebespaarder
Uitgerust met beveiligingsapparaat
Vacuümimpregnering met witte vernis
Niet hoorbaar geluidsniveau
Vermogensfactor gecorrigeerd naar 0,90 of hoger met aangewezen condensator
Permanente kalibratie en stabiele lichtopbrengst van de smoorspoel

PT BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO

Equipamento de controlo hidropónico para profissionais
Equipamento de controlo para lâmpadas de sódio de 400 w
Balastro de 400 w de eficiência muito elevada
Vida útil longa, feito para durar
Interruptor electrónico controlado por microprocessador
Economizador de energia
Equipado com dispositivo de protecção de segurança
Verniz branco de impregnação a vácuo
Nível de ruído inaudível
Factor de potência corrigido para 0,90 ou superior com condensador designado
Calibração permanente e rendimento de luminosidade estável do balastro

Ref. 613229



Electromagnetic ballast
Hydroponic control Gear for Professionals

**POWER
400W**



Solux®
HYDRO

POLARIS

**BALASTRO SUPEREFICIENTE
DE 400 W
SUPER HIGH EFFICIENCY
400W BALLAST**

LARGA VIDA DE SERVICIO. FABRICADO PARA PERDURAR / LONG SERVICE LIFE. MADE TO LAST

INICIO MICRO-CONTROLADO / ELECTRONICALLY / ELECTRONIC MICRO-CONTROLLED STARTER

AHORRA ENERGÍA / ENERGY SAVER

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD / SAFETY PROTECTION DEVICES FITTED

NIVEL DE RUIDO NO PERCEPTIBLE / NON-AUDIBLE NOISE LEVEL

FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO A 0.9 O MENOS CON CAPACITADOR NOMINAL / POWER FACTOR CORRECTED TO 0.90 OR ABOVE WITH NOMINATED CAPACITOR

CALIBRACIÓN PERMANENTE. SALIDA DE LUZ ESTABLE DESDE EL BALASTRO / PERMANENT CALIBRATION AND STABLE LIGHT OUTPUT FROM THE BALLAST

BARNIZ BLANCO IMPREGNADO EN VACÍO / WHITE METAL NO / USING COATED



Solux®
HYDRO

Balastro Electromagnético
Para profesionales de Hidroponía

**POTENCIA
400W**



Solux®
HYDRO

POLARIS

Ref. 613229



Balastro Electromagnético
Para profesionales de Hidroponía

FR BALLAST ELECTROMAGNÉTIQUE

Appareillage de commande hydroponique pour professionnels
Appareillage de commande pour lampes à sodium de 400 w
Ballast 400 w super haute efficacité
Longue vie utile, fait pour durer
Démarreur électronique contrôlé par micro-ordinateur
Économiseur d'énergie
Dispositif de protection/sécurité intégré
Imprégnation sous vide vernis blanc
Niveau sonore non audible
Facteur de puissance corrigé à 0,90 ou davantage à l'aide de l'élément capacitif designé
Calibrage permanent et sortie de lumière stable du ballast

DE ELEKTROMAGNETISCHES VORSCHALTGERÄT

Professionelle vorschaltgeräte für die hydrokultur
Betriebsgerät für 400-w-natriumdampflampen
400-w-vorschaltgerät mit besonders hohem wirkungsgrad
Lange lebensdauer
Microcontroller-gesteuerter elektronischer starter
Energiesparend
Mit schutzeinrichtung ausgerüstet
Vakuumimprägniert mit weissem lack
Nicht hörbares betriebsgerausch
Leistungsfaktor korrigiert auf 0,90 oder höher durch kondensator
Permanente lichtanpassung und stabile lichtausbeute durch das vorschaltgerät