



EASY AND SIMPLE

Serie: HU Type: HU-16



HumiController

CONTROL DE LA HUMEDAD A TRAVÉS DE LA ACTIVACIÓN/DESCONEXIÓN DE HUMIDIFICADORES O DESHUMIDIFICADORES

**Maximo:
16 AMP**

Automático - Profesional

- Dos modos de uso: Conectable con Humidificador y deshumidificador
- Puede soportar aparatos de alto amperaje (hasta 16 AMP), por un largo periodo de tiempo
- Carcasa a prueba de fuego, con una aleación de plásticos resistente a altas temperaturas
- Pantalla digital con botones táctiles
- En caso de que se reinicie, el aparato cuenta con una memoria que recupera los valores configurados
- Incluye una sonda con sensor de humedad de gran precisión, con un cable de 5 metros de alcance

Ficha técnica

Rango de Humedad configurable	: 0 - 99 % rH
Suministro	: 1-fase 220/230V – 50Hz
Clase de protección	: IP44
Medidas aparato	: 55x40x135 mm



- A = Conexión para Humidificador/ Deshumidificador
- B = Escoja la modalidad (Humidificador/ Deshumidificador)
- C = Botón de encendido/apagado
- D = Sensor de humedad
- E = Botones para aumentar/disminuir los valores
- F = Pantalla digital

NOTA: **NUNCA** supere el máximo permisible de carga (motores AC)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.



www.cli-mate.pro



Control your environment