



Ref.: 17953*

USO

Cortadora manual profesional con separador MULTIPUNTO de altas prestaciones.

Para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Separador con pisón y correderas de aluminio forjado.

Equipada con rodamientos radiales, con doble hilera de bolas para un deslizamiento más suave y preciso.

Guías de aluminio extruido de sección cerrada con pista de rodadura de acero cromado. Mejora la precisión del corte.

Soportes guías de aluminio inyectado.

Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.

Varilla mango de aluminio $\varnothing 22\text{mm}$

Chasis de acero. Mayor robustez y durabilidad. Aumenta la vida útil de la costilla separadora, minimizando el desgaste de la misma.

Suplementos de mesa plegables con sistema de suspensión para cerámicas de gran formato.

www.rubi.com



Mesas flotantes y plegables de aluminio.

Escuadra giratoria con extremos desmontables para facilitar el transporte. *Disponible versión con escuadra en pulgadas (ref. 17957).

Sistema de bloqueo de la escuadra giratoria mediante pomo. Mayor fuerza de bloqueo.

Nuevo tope lateral de 30 cm de longitud. Orientable de 45° a 90° para cortes repetitivos

Alta visibilidad de rayado.

Incorpora ruedas de goma con asa y bolsa textil reforzada para facilitar su transporte.

Equipada de serie con rodeles Ø8 SILVER y Ø22 PLUS EXTREME.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 130 cm.
- Formato máximo de corte en diagonal: 90x90 cm.
- Espesor de corte máximo**: 21 mm.
- Potencia máxima de separación: 1500 kg.
- Peso neto: 24,5 kg.

***Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm que, por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.*

EMBALAJE

Dimensiones de la caja unitaria: 165x28,1x26,7 cm.

Unidad de venta: 1 unidad.

www.rubi.com