

Ref.: 68923



USO

Kit especialmente diseñado para el corte y perforación del gres porcelánico EN SECO.

Las brocas DRYGRES también son aptas para la perforación de otros materiales cerámicos y piedras naturales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BROCAS

Fabricadas por soldadura al vacío (Vacuum brazed).

Conexión por rosca M14.

Corte seco.

Velocidad máxima de trabajo: 14.000 RPM.

Espesor máximo de trabajo: 36 mm.

Refrigeración por aire, mediante movimiento orbital. Las brocas de 6mm. incorporan un tapón de cera para mejorar la lubricación inicial de la broca (primeras 4-5 perforaciones).

Para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica y piedra natural.

Advertencia para las brocas de 6 mm: Almacenar a temperaturas inferiores a 80°C.

www.rubi.com



CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo TURBO sinterizado.

Soldadura láser.

Corte seco.

Refuerzo del alma de acero mediante anillo embutido.

Banda diamantada de 7 mm. de altura y 1,4 mm. de espesor.

Apto para uso en amoladoras.

NO APTO para el corte a inglete.

Para el corte fino de gres porcelánico.

CARACTERÍSTICAS DEL ADAPTADOR

Fabricado en acero con rosca galvanizada.

Rosca M14.

Conexión a cabezal de taladro eléctrico mediante vástago cilíndrico de Ø10mm. con tratamiento anticorrosión (pintado negro).

Longitud del vástago de conexión a taladro: 20mm.

Cabezal para llave de ajuste de 13mm.

EMBALAJE

Maleta estuche fabricada en PP transparente con faja cuatricromía.

Dimensiones: 280x240x75 mm.

Contiene:

- 1 Disco TCR 115mm. (ref.: 31972).
- 2 Brocas DRYGRES 6mm. (ref.: 05988).
- 1 Broca DRYGRES 20mm. (ref.: 04910).
- 1 Broca DRYGRES 35mm. (ref.: 04912).
- 1 Adaptador rosca M14/10mm. (ref.: 05976).

Unidad de venta: 1 kit.

NORMATIVA

Conforme a 2001/95/EC.

Disco TCR conforme a EN-13236.

www.rubi.com



KIT TCR Y DRYGRES

VERSIÓN:

R-V.1.01

FECHA:

MAR2015

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS



GUIA MULTIDRILL

Ref.:50944



KIT ANTIPOLVO

Ref.:50929

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.