



USO

- Para taladrar en seco materiales cerámicos; revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico y piedra natural.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Calidad SUPERPRO.
- Broca diamantada por soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Para usar con amoladora.
- Conexión por rosca M14 para el mercado global y conexión por rosca 5/8" para el mercado USA.
- Corte seco.
- Velocidad máxima de trabajo: 14.000 r.p.m.
- Espesor máximo de trabajo: 36 mm.
- Refrigeración por aire, mediante movimiento orbital.
- Las de hasta 12 mm de diámetro incorporan un tapón de cera para mejorar la lubricación inicial de la broca (primeras 4 - 5 perforaciones).
- Para el mercado USA, se ofrece un adaptador para cambiar la rosca M14 a la rosca 5/8" (ref. 05987).



- Referencias disponibles para mercado global:

Referencia	Diámetro	Rpm máx.	Espesor máximo de perforación
05988	6 mm	14000	36 mm
05989	8 mm	14000	36 mm
05990	10 mm	14000	36 mm
05991	12 mm	14000	36 mm
04910	20 mm	14000	36 mm
57903	25 mm	14000	36 mm
04911	28 mm	14000	36 mm
04912	35 mm	14000	36 mm
04913	43 mm	14000	36 mm
04914	50 mm	14000	36 mm
04915	60 mm	14000	36 mm
04916	65 mm	14000	36 mm
04917	68 mm	14000	36 mm
05992	75 mm	14000	36 mm
57904	80 mm	14000	36 mm
57906	85 mm	14000	36 mm
57907	100 mm	14000	36 mm
57908	120 mm	14000	36 mm

- Referencias disponibles para USA:

Referencia	Diámetro	Rpm máx.	Espesor máximo de perforación
5993	1/4" (6 mm)	14000	36 mm
5932	5/16" (8 mm)	14000	36 mm
5901	3/8" (10 mm)	14000	36 mm
5934	25/32" (20 mm)	14000	36 mm
5902	1-1/8" (28 mm)	14000	36 mm
5936	1-11/16" (43 mm)	14000	36 mm
5903	2" (50 mm)	14000	36 mm
5937	2-9/16" (65 mm)	14000	36 mm
5938	2-61/64" (75 mm)	14000	36 mm

EMBALAJE

- Blíster cilíndrico de PVC transparente con etiqueta cuatricromía.
- Dimensiones:
 - o Ø 6 a 28 mm: 3,4x3,4x12,5 cm.
 - o Ø 35 mm: 4,3x4,3x12,8 cm.
 - o Ø 43 mm: 5,2x5,2x13,1 cm.
 - o Ø 50 a 65 mm: 7,4x7,4x13,6 cm.
 - o Ø 68 a 75 mm: 8,5x8,5x14 cm.
 - o Ø 80 a 120 mm: 13,8x13,8x8,6 cm.
- 1 unidad por blíster.
- Advertencia para las ref. 05988/05989/05990/05991 y para las 05993/05932/05901: Almacenar a temperaturas inferiores a 80°C.