

SISTEMA DE PREFORACIÓN BASIC LINE EASY GRES



Características:

- Sistema de perforación para todo tipo de baldosa cerámica, piezas de mármol, granito o vidrio.
- Brocas con cuerpo de acero y puntas con diamante electrodepositado. Apertura lateral para mejorar la refrigeración y evacuación de restos del material perforado.
- Refrigeradas por agua. Mínimo consumo (5 ml. / agujero).
- Duración media entre 5 y 10 agujeros, según el material y su espesor.
- Adaptable a cualquier superficie (juntas adhesivas renovables) y posición (horizontal y vertical).
- Sólo utilizables con la guía EasyGres y el adaptador de diámetro incluidos en los kit correspondientes.
- Cada kit incluye una guía EasyGres con depósito extraíble y grifo regulador de caudal, adaptador de diámetro y juntas autoadhesivas.
- Disponibles brocas de recambio en blíster unitario.

MODELOS

	Ref	R.P.M			Ref	R.P.M	
KIT EASY GRES 6 mm	04927	400 - 1000	25 mm	KIT EASY GRES 10 mm	04929	400 - 1000	25 mm
KIT EASY GRES 6.5 mm	04925	400 - 1000	25 mm	KIT EASY GRES 6 y 10 mm	04919	400 - 1000	25 mm
KIT EASY GRES 8 mm	04928	400 - 1000	25 mm	KIT EASY GRES 6.5 y 10 mm	04909	400 - 1000	25 mm

- Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.
- Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
- Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
- Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés, Avda. Olimpiades 89-91
Apartado de correos 14
Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01
08191 RUBI (BARCELONA) ESPAÑA
Internet: <http://www.rubi.com>
E-mail: gboada@rubi.com

