



Ref.: 25940

*Versión con maleta
Ref.: 24958

USO

Mezclador eléctrico polivalente.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ERGONOMÍA, CONFORT y ESTABILIDAD.

Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.

Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para OPTIMIZAR el mezclado de cada material.

Bloqueo de SEGURIDAD del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.

Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor VERSATILIDAD.

Doble aislamiento.

LIGERO y RESISTENTE. Máxima FIABILIDAD.

Acceso directo al alojamiento de las escobillas.

Incluye varilla mezcladora para morteros y adhesivos cementosos \varnothing 120 mm.

Disponible versión con maleta de transporte (sólo ref. 26958 y 26904).

Disponible conjunto con portabrocas para varillas hexagonales 12mm (sólo ref. 24986 y 24949).

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1200W.
- Voltajes: 210-240V/50-60Hz (ref. 25940) (ref. 24958 c/maleta) (ref. 24986 c/protabrocas).
 - 110-130V/50-60Hz UK (ref. 25942).
 - 210-240V/50-60Hz UK (ref. 25944).
 - 110-130V/50-60Hz USA con portabrocas (ref. 24949).
 - 210-240V/50-60Hz AUS (ref. 24954).
- Ø Máximo de varilla de mezclado: 140 mm.
- R.P.M.:
 - V1: 0 – 650 r.p.m.
 - V2: 0 – 850 r.p.m.
- Peso: 5,5 kg (Versión con maleta: 7,8 kg).

EMBALAJE

Caja de cartón cuatricromía. (Versión con maleta: Faja de cartón cuatricromía).

Dimensiones caja unitaria: 37x32x24 cm. (Versión con maleta: 42x31x26 cm.)

Peso caja unitaria: 6,5 Kg. (Versión con maleta: 8,5 Kg.)

Unidad de venta: 2 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje: 66x40x26 cm. (Versión con maleta: 67x45x29 cm.)

Peso caja de grupaje: 13 Kg. (Versión con maleta: 17,1 Kg.)

Unidades por palé: 24 (Versión con maleta: 18 unidades)

Dimensiones palé: 120x80x93 cm. (Versión con maleta: 120x100x100 cm.)

Peso palé: 174 Kg. (Versión con maleta: 171 Kg.)

NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas:

EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EC

www.rubi.com