



USO

Para el corte de gres porcelánico.

Alta velocidad de corte.

Corte seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo TURBO sinterizado.

Soldadura láser.

Refuerzo del alma de acero mediante anillo embutido.

Apto para uso en AMOLADORAS y SIERRA CIRCULAR.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPER PRO.

Altura de pastilla: 7 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 31972 - Ø115: Espesor de pastilla: 1,4 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 31973 - Ø125: Espesor de pastilla: 1,4 mm.

RPM máximas: 12.250.

Ref. 31975 - Ø180: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 8.500.

Ref. 31978 - Ø230: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 6.650.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 31972 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 31973 - Ø125: 17,5x15 mm.

Ref. 31975 - Ø180: 24,5x21 mm.

Ref. 31978 - Ø230: 30x26 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com