



USO

Para el corte de gres porcelánico.

Mayor rendimiento.

Para espesores <25 mm.

Corte seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo J-SLOT sinterizado.

Soldadura láser.

Refuerzo del alma de acero mediante pletina soldada.

Elimina las tensiones generadas durante el corte.

Apto para uso en AMOLADORAS.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.

Advertencia:

DEBIDO AL INCREMENTO DE ESPESOR DEL ALMA EN LA ZONA REFORZADA, LA LÍNEA DE CORTE

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPER PRO.

Altura de pastilla: 7 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 32932 - Ø115: Espesor de pastilla: 1,4 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 32933 - Ø125: Espesor de pastilla: 1,4 mm.

RPM máximas: 12.250.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 32932 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 32933 - Ø125: 17,5x15 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com