



USO

Para el corte materiales con alto riesgo de rotura como mármol o fibras.

Alta velocidad de corte.

Corte seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo SEGMENTADO electrodepositado.

Apto para uso en AMOLADORAS.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla: 3 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30995 - Ø115: Espesor de pastilla: 2,5 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 30996 - Ø125: Espesor de pastilla: 2,5 mm.

RPM máximas: 12.250.

Ref. 30997 - Ø230: Espesor de pastilla: 3 mm.

RPM máximas: 6.650.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30995 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 30996 - Ø125: 17,5x15 mm.

Ref. 30997 - Ø230: 30x26 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com