



USO

Para el corte de todo tipo de materiales de la construcción incluyendo el acero, aluminio, madera, plástico, etc.

Alta VELOCIDAD de corte.

Corte seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo SEGMENTADO mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

Segmentos de acero PERFORADOS para reducir tensiones en el corte de materiales de alta dureza.

RESCATE.

Mayor RESISTENCIA a altas temperaturas generadas durante el corte.

MENOR generación de chispas.

Apto para uso en AMOLADORAS.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPER PRO.

Altura de pastilla: 4 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30900 - Ø115: Espesor de pastilla: 2,4 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 30901 - Ø125: Espesor de pastilla: 2,4 mm.

RPM máximas: 12.250.

Ref. 30902 - Ø230: Espesor de pastilla: 2,6 mm.

RPM máximas: 6.650.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30900 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 30901 - Ø125: 17,5x15 mm.

Ref. 30902 - Ø230: 30x26 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com