



USO

Para el corte y desbaste de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y materiales sintéticos.

Alta velocidad de corte.

Desbaste fino.

Para espesores <25 mm.

Corte seco.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO electrodepositado.

Electrodepositado a doble cara reversible para un MÁXIMO aprovechamiento del disco.

Para uso en AMOLADORAS.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla (corte): 5,6 mm.

Ancho de banda (desbaste) 25 mm

Conexión: Rosca M14.

Espesor de pastilla: 1,8 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 31964 - Ø115: RPM máximas: 13.300

Ref. 31965 - Ø125: RPM máximas: 12.250

EMBALAJE

Blíster PVC con cartón blíster en cuatricromía.

Dimensiones blíster:

Ref. 31964/31965 – Ø115/125: 172x245x22 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com