



USO

Para el corte de ladrillo, hormigón (no armado), terrazo y una amplia variedad de materiales de construcción y mampostería.

Ideal para espesores >25 mm.

Alta velocidad de corte.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo SEGMENTADO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad PRO.

Altura de pastilla: 10 mm.

Diámetro interior: 25,4 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 32974 – Ø250: Espesor de pastilla: 2,6 mm.

RPM máximas: 6.150.

Ref. 32972 – Ø300: Espesor de pastilla: 2,6 mm.

RPM máximas: 5.100.

Ref. 32973 – Ø350: Espesor de pastilla: 3 mm.

RPM máximas: 4.400.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 32974 – Ø250: 30x26 mm.

Ref. 32972 – Ø300: 36x31 mm.

Ref. 32973 – Ø350: 42x36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com