



USO

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en MESAS DE CORTE y máquinas tronzadoras.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad PRO.

Altura de pastilla: 7 mm. ($\varnothing 300 - 10$ mm.)

Diámetro interior: $\varnothing 125 - 22,2$ mm.

$\varnothing 180/230/ - 22,2-25,4$ mm. (incluye anillo reductor)

$\varnothing 200/250/300 - 25,4$ mm.

Espesor de pastilla: $\varnothing 125/180/200 - 1,7$ mm.

$\varnothing 230 - 2$ mm.

$\varnothing 250/300 - 2,2$ mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 25911 - $\varnothing 125$: RPM máximas: 12.250

Ref. 25912 - $\varnothing 180$: RPM máximas: 8.500

Ref. 25913 - $\varnothing 200$: RPM máximas: 7.650

Ref. 25914 - $\varnothing 230$: RPM máximas: 6.650

Ref. 25934 - $\varnothing 250$: RPM máximas: 6.150

Ref. 25935 - $\varnothing 300$: RPM máximas: 5.100

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 25911 - $\varnothing 125$: 17,5x15 mm.

Ref. 25912 - $\varnothing 180$: 24,5x21 mm.

Ref. 25913 - $\varnothing 200$: 24,5x21 mm.

Ref. 25914 - $\varnothing 230$: 30x26 mm.

Ref. 25934 - $\varnothing 250$: 30x26 mm.

Ref. 25935 - $\varnothing 300$: 36x31 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com