



USO

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en MESAS DE CORTE y máquinas tronzadoras.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla: 7 mm. ($\varnothing 300/350$ – 10 mm.)

Diámetro interior: $\varnothing 115/125$ – 22,2 mm.

$\varnothing 180/230$ – 22,2-25,4 mm. (incluye anillo reductor)

$\varnothing 200/250/300/350$ – 25,4 mm.

Espesor de pastilla: $\varnothing 115/125/180/200$ – 1,7 mm.

$\varnothing 230$ – 2 mm.

$\varnothing 250/300$ – 2,2 mm.

$\varnothing 350$ – 2,6 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30942 - $\varnothing 115$: RPM máximas: 13.300

Ref. 30943 - $\varnothing 125$: RPM máximas: 12.250

Ref. 30945 - $\varnothing 180$: RPM máximas: 8.500

Ref. 30946 - $\varnothing 200$: RPM máximas: 7.650

Ref. 30948 - $\varnothing 230$: RPM máximas: 6.650

Ref. 30949 - $\varnothing 250$: RPM máximas: 6.150

Ref. 30950 - $\varnothing 300$: RPM máximas: 5.100

Ref. 30951 - $\varnothing 350$: RPM máximas: 4.400

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30942/30943 – $\varnothing 115/125$: 17,5x15 mm.

Ref. 30945/30946 - $\varnothing 180/200$: 24,5x21 mm.

Ref. 30948/30949 - $\varnothing 230/250$: 30x26 mm.

Ref. 25935 - $\varnothing 300$: 36x31 mm.

Ref. 32971 - $\varnothing 350$: 42x36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com