



USO

Para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, conglomerados de cuarzo, gres rústico, clinker y gres porcelánico.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en MESAS DE CORTE y máquinas tronzadoras.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla: 7 mm. ($\varnothing$ 300/350 – 10 mm.)

Diámetro interior: $\varnothing$ 125/180/230 - 22,2 mm.

$\varnothing$ 200/250/300/350 – 25,4 mm.

Espesor de pastilla: $\varnothing$ 125/180/200 – 1,7 mm.

$\varnothing$ 230 – 2 mm.

$\varnothing$ 250/300 – 2,2 mm.

$\varnothing$ 350 – 2,6 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30923 - $\varnothing$ 125: RPM máximas: 12.250

Ref. 30925 - $\varnothing$ 180: RPM máximas: 8.500

Ref. 30926 - $\varnothing$ 200: RPM máximas: 7.650

Ref. 30928 - $\varnothing$ 230: RPM máximas: 6.650

Ref. 30929 - $\varnothing$ 250: RPM máximas: 6.150

Ref. 30930 - $\varnothing$ 300: RPM máximas: 5.100

Ref. 30931 - $\varnothing$ 350: RPM máximas: 4.400

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30923 – $\varnothing$ 125: 17,5x15 mm.

Ref. 30925/30926 - $\varnothing$ 180/200: 24,5x21 mm.

Ref. 30928/30929 - $\varnothing$ 230/250: 30x26 mm.

Ref. 30930 - $\varnothing$ 300: 36x31 mm.

Ref. 30931 - $\varnothing$ 350: 42x36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com