



## USO

Para el corte de gres porcelánico.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte húmedo.

## CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en MESAS DE CORTE y máquinas tronzadoras.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad PRO.

Altura de pastilla: 7 mm. ( $\varnothing$ 300/350 – 10 mm.)

Diámetro interior:  $\varnothing$ 180/230 - 22,2 mm.

$\varnothing$ 200/250/300/350 – 25,4 mm.

Espesor de pastilla:  $\varnothing$ 180/200 – 1,7 mm.

$\varnothing$ 230 – 2 mm.

$\varnothing$ 250/300 – 2,2 mm.

$\varnothing$ 350 – 2,6 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 30955 -  $\varnothing$ 180: RPM máximas: 8.500

Ref. 30956 -  $\varnothing$ 200: RPM máximas: 7.650

Ref. 30958 -  $\varnothing$ 230: RPM máximas: 6.650

Ref. 30959 -  $\varnothing$ 250: RPM máximas: 6.150

Ref. 30960 -  $\varnothing$ 300: RPM máximas: 5.100

Ref. 30961 -  $\varnothing$ 350: RPM máximas: 4.400

## EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30955/30956 -  $\varnothing$ 180/200: 24,5x21 mm.

Ref. 30958/30959 -  $\varnothing$ 230/250: 30x26 mm.

Ref. 30960 -  $\varnothing$ 300: 36x31 mm.

Ref. 30961 -  $\varnothing$ 350: 42x36 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

## NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)