



Ref.: 30964

USO

- El disco de diamante CPX está especialmente recomendado para el corte fino de gres porcelánico y, en especial, en aquellos trabajos en los que sea necesaria una gran velocidad de corte sin renunciar a unos altos niveles de rendimiento y calidad.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Disco tipo J-SLOT sinterizado.
- Soldadura láser para la unión entre la banda diamantada y el alma de acero del disco CPX que garantiza la calidad y la seguridad para el usuario.
- Reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Evita la rotura del material al final del corte.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

- Calidad PRO.
- Altura de pastilla: 8 mm.
- Diámetro interior: 25,4 mm.
- Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.
- Espesor máx de baldosa: 20 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

- Ref. 30964 – Ø200: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 7.650.

- Ref. 30962 – Ø250: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 6.150.

- Ref. 30963 – Ø300: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 5.100.

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 30964 – Ø200: 24,5x21 mm.

Ref. 30962 – Ø250: 30x26 mm.

Ref. 30963 – Ø300: 36x31 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMA

Conforme a EN-13236.