



USO

Para el corte a INGLETE de gres porcelánico.

Gran ESTABILIDAD y VELOCIDAD de corte.

Respetar SIEMPRE el borde y canto superior original del lado de la pieza.

Corte húmedo.

CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo TURBO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en mesas de corte que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad SUPERPRO.

Altura de pastilla: 7,5 mm.

Diámetro interior: 25,4 mm. (Ref. 31967 incluye reductor a 22,2 mm).

Espesor de pastilla: 2,5 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 31966 - Ø200: RPM máximas: 7.650

Ref. 31967 - Ø230: RPM máximas: 6.650

Ref. 31969 - Ø250: RPM máximas: 6.150

EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 31966 - Ø200: 24,5x21 mm.

Ref. 31967/31969 - Ø230/250: 30x26 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

www.rubi.com