



USO

Comprobación de niveles horizontales, verticales y posición a 45°.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Viales acrílicos SELLADOS con resina epoxi de alta resistencia a los impactos.

ALTA resistencia UV.

Nivelación en posición NORMAL: horizontal, vertical y 45°.

Base de nivelación MECANIZADA.

Tapas de goma RESISTENTES a los impactos en ambos extremos.

Las tapas son EXTRAIBLES y permiten el marcado en esquinas y zonas estrechas.

IMANES de tierras raras insertados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en perfil de aluminio: 20x50x1,8 mm.
- Precisión: 0.5 mm/m.
- Pesos:

Ref. 76928 - RUBILEVEL MAGNET 40: 281 gr.

Ref. 76929 - RUBILEVEL MAGNET 50: 333 gr.

Ref. 76930 - RUBILEVEL MAGNET 60: 381 gr.

Ref. 76931 - RUBILEVEL MAGNET 80: 492 gr.

www.rubi.com



EMBALAJE

Serigrafía de los pictogramas de características y marca en el cuerpo de aluminio.

Embalaje unitario con film transparente.

Unidad de venta: 8 unidades. Caja de grupaje con flexografía.

Dimensiones caja de grupaje:

RUBILEVEL MAGNET 40: 40,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL MAGNET 50: 50,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL MAGNET 60: 60,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL MAGNET 80: 80,5x9,5x10,5 cm.

Pesos caja de grupaje:

RUBILEVEL MAGNET 40: 2,4 Kg.

RUBILEVEL MAGNET 50: 2,8 Kg.

RUBILEVEL MAGNET 60: 3,2 Kg.

RUBILEVEL MAGNET 80: 4,1 Kg.

www.rubi.com