



USO

Comprobación de niveles horizontales, verticales y posición a 45°.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Viales acrílicos SELLADOS con resina epoxi de alta resistencia a los impactos.

ALTA resistencia UV.

Vial horizontal MAGNIFICADO para una visualización más CLARA de la burbuja.

Vial vertical con visor DUAL para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.

Nivelación en posición NORMAL: horizontal, vertical y 45°. También desde la cara superior.

DOBLE base de nivelación mecanizada (superior e inferior).

Base inferior en V para nivelaciones en TUBERÍAS.

Asidero ERGONÓMICO y bimaterial que permite una mejor MANIPULACIÓN.

Tapas de goma RESISTENTES a los impactos en ambos extremos.

Las tapas son EXTRAIBLES y permiten el marcado en esquinas y zonas estrechas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia: 30x66x2 mm.
- Precisión: 0.5 mm/m.
- Pesos:

Ref. 76932 - RUBILEVEL ANTISHOCK 60: 644 gr.

Ref. 76933 - RUBILEVEL ANTISHOCK 80: 813 gr.

Ref. 76934 - RUBILEVEL ANTISHOCK 100: 984 gr.

Ref. 76935 - RUBILEVEL ANTISHOCK 120: 1.161 gr.

www.rubi.com



EMBALAJE

Serigrafía de los pictogramas de características y marca en el cuerpo de aluminio.

Embalaje unitario con film transparente.

Unidad de venta: 8 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje:

RUBILEVEL ANTISHOCK 60: 60,5x13,5x14 cm.

RUBILEVEL ANTISHOCK 80: 80,5x13,5x14 cm.

RUBILEVEL ANTISHOCK 102: 100,5x13,5x14 cm.

RUBILEVEL ANTISHOCK 120: 120,5x13,5x14 cm.

Pesos caja de grupaje:

RUBILEVEL ANTISHOCK 60: 5,3 Kg.

RUBILEVEL ANTISHOCK 80: 6,7 Kg.

RUBILEVEL ANTISHOCK 100: 8 Kg.

RUBILEVEL ANTISHOCK 120: 9,5 Kg.

www.rubi.com