



USO

Comprobación de niveles horizontales, verticales y posición a 45°.
Ideales para la instalación de baldosa cerámica y trabajos de albañilería en general.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Viales acrílicos SELLADOS con resina epoxi de alta resistencia a los impactos.
ALTA resistencia UV.
Nivelación en posición NORMAL: horizontal y vertical.
Vial vertical con visor DUAL para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
Base de nivelación MECANIZADA.
REFUERZOS de goma para absorber impactos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en perfil de aluminio fundido en T : 20x46 mm.
- Precisión: 0.5 mm/m.
- Pesos:

Ref. 76936 - RUBILEVEL ALUCAST 40: 350 gr.

Ref. 76937 - RUBILEVEL ALUCAST 50: 390 gr.

Ref. 76938 - RUBILEVEL ALUCAST 60: 460 gr.

Ref. 76939 - RUBILEVEL ALUCAST 80: 620 gr.

www.rubi.com



EMBALAJE

Etiqueta adhesiva con los pictogramas de características y marca en el cuerpo de aluminio.

Embalaje unitario con film transparente.

Unidad de venta: 8 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje:

RUBILEVEL ALUCAST 40: 40,5x10x5 cm.

RUBILEVEL ALUCAST 50: 50,5x10x5 cm.

RUBILEVEL ALUCAST 60: 60,5x10x5 cm.

RUBILEVEL ALUCAST 80: 80,5x10x5 cm.

Pesos caja de grupaje:

RUBILEVEL ALUCAST 40: 3 Kg.

RUBILEVEL ALUCAST 50: 3,3 Kg.

RUBILEVEL ALUCAST 60: 3,9 Kg.

RUBILEVEL ALUCAST 80: 5,2 Kg.

www.rubi.com