



USO

Para la instalación de baldosas cerámicas a junta trabada.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

GARANTIZAN una junta perfecta y una alineación constante.

Anchos disponibles: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7 y 10 mm.

Dos tipos (según medidas):

- Macizas (1, 1.5, 2 y 3 mm): Especialmente recomendadas para la instalación en revestimientos. Mayor RIGIDEZ frente al aplastamiento y a la deformación.
- Huecas (5, 7 y 10 mm): Su estructura de reja nos garantiza su regularidad dimensional. También permite el rellenado de la T en el momento de aplicar el mortero de juntas, evitando futuras malformaciones o movimientos en la junta.

Los modelos de 1, 1.5 y 2 mm presentan una mayor longitud de los brazos para poder ofrecer un mejor APOYO en las cerámicas de GRAN FORMATO.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Fabricadas en Polipropileno (PP).

Dimensiones:

- Longitud de brazo largo: 30 mm (Modelos de 1, 1.5, 2, 3 y 5 mm).
44 mm (Modelo de 7 mm).
48.5 mm (Modelo de 10 mm).
- Longitud de brazo corto: 15 mm (Modelos de 1, 1.5, 2, 3 y 5 mm).
25.5 mm (Modelo de 7 mm).
29 mm (Modelo de 10 mm).
- Altura: 3.5 mm (Modelos de 1, 1.5, 2 y 3 mm).
6.5 mm (Modelo de 5 mm).
7.5 mm (Modelo de 7 mm).
9.5 mm (Modelo de 10 mm).

EMBALAJE.

Bolsa de polietileno (PET) en cuatricromía y termo sellada.

- Unidades por bolsa:
- 1 mm. – 300 u. (Ref. 02859).
 - 1.5 mm. – 300 u. (Ref. 02860).
 - 2 mm. – 300 u. (Ref. 02861).
 - 3 mm. – 200 u. (Ref. 02923).
 - 5 mm. – 100 u. (Ref. 02924).
 - 7 mm. – 100 u. (Ref. 02925).
 - 10 mm. – 50 u. (Ref. 02926).

Unidad de venta: 10 bolsas.

- Disponibles bolsas de gran volumen:
- 1 mm. – 1000 u. (Ref. 02862).
 - 1.5 mm. – 1000 u. (Ref. 02863).
 - 2 mm. – 1000 u. (Ref. 02864).
 - 3 mm. – 1000 u. (Ref. 02063).
 - 5 mm. – 1000 u. (Ref. 02064).
 - 10 mm. – 500 u. (Ref. 02395).

Unidad de venta (gran volumen): 1 bolsa.

www.rubi.com