



KANGURO

BOCA BAJANTE "LIGHTCHUTE"

VERSIÓN:

RK-V.1.01

FECHA:

AGO2018



Ref.: 88765

USO

Boca de carga para la gama de bajantes LIGHTCHUTE.

Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

EXCELENTE resistencia al impacto, por deformación.

Mayor DURABILIDAD.

Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para REDUCIR el desgaste.

REDUCCIÓN del polvo.

Equipado con cadenas EXTRA-REFORZADAS de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.

Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.

Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido.

Apilables, para AHORRAR espacio.

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.



KANGURO

BOCA BAJANTE "LIGHTCHUTE"

VERSIÓN:

RK-V.1.01

FECHA:

AGO2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en POLIETILENO (PE).
- Altura: 55 cm.
- Diámetro superior: Ø485 mm.
- Diámetro inferior: Ø460 mm.
- Dimensiones de la boca: 51x35 cm
- Peso: 5,7 kg.
- Color: Negro.

EMBALAJE

Unidad de venta: 5 unidades (apiladas en columna).

Peso de la columna: 28,5 kg.

Unidades por palet: 20 unidades (4 columnas).

NORMATIVA

Libre de compuestos SVHC (Substances of Very High Concern).

www.rubi.com