

**Ref.: 80903**

USO

Equipo de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, reduce los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído.

Protector auditivo de tipo orejeras.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Los casquetes cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio de almohadillas blandas rellenas de espuma.

Los casquetes se unen entre sí por una banda de presión (arnés) de talla única (S/M/L).

Es obligatorio el uso de protectores auditivos en todos los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 85 dB(A) de nivel continuo equivalente o que presenten picos de ruido superiores a 137 dB.

Se recomienda su utilización en todos los puestos de trabajo en los que se superen los 80 dB(A) o picos de 135 dB.

Se deben utilizar en todas las operaciones especiales que sean ruidosas, sobre todo en aquellas que por ser de corta duración se consideran poco significativas, aunque no se supere el nivel de 87 dB(A) de nivel continuo equivalente o picos de 140 dB.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Banda de presión (arnés): POM (Polyacetal).
- Casquetes: ABS.
- Almohadillas: PVC.
- Relleno: Esponja.
- Peso: 0,143 kg.
- Atenuación:

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación ($M_f - s_f$)	7,8	12,7	22,8	32	29	39,4	33,1
Limite	5	8	10	12	12	12	12

EMBALAJE

Caja blíster transparente de PVC con cartón blíster en cuatricromía.

Dimensiones caja unitaria: 20,5x17,5x9 cm.

Peso caja unitaria: 0,321 Kg.

Unidad de venta: 6 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje: 40x33x20 cm.

Peso caja de grupaje: 1,9 Kg.

NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas:

CE EN352-1:2002, ANSI S3.19

Libre de compuestos SVHC (Substances of Very High Concern).

www.rubi.com