



KANGURO

BAJANTE PLÁSTICO "LIGHTCHUTE" TRAMO RECTO

VERSIÓN:

RK-V.2.03

FECHA:

ENE 2023



Ref.: 88760

USO

Para la evacuación de residuos de obra desde pisos elevados a contenedores a pie de calle.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

EXCELENTE resistencia al impacto, por deformación. Incrementa un 124% en comparación con los bajantes de POLIETILENO estándar.

Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para REDUCIR el desgaste.

REDUCCIÓN del polvo.

Equipado con cadenas EXTRA-REFORZADAS de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido.

Apilables, para AHORRAR espacio.

www.rubi.com



KANGURO

BAJANTE PLÁSTICO "LIGHTCHUTE" TRAMO RECTO

VERSIÓN:

RK-V.2.03

FECHA:

ENE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Altura: 110 cm.
- Diámetro superior: Ø470 mm.
- Diámetro inferior: Ø380 mm.
- Longitud útil: 100 cm. (por cada tramo)
- Peso: 8,4 kg.
- Color: Negro.

El producto final cumple con las siguientes exigencias mínimas:

- Dureza: 50,1 Shore D (UNE-EN ISO 868:2003).
- Densidad: 0,952 gr/cm³ (UNE-EN ISO 1183-1:2013) Método A.
- Resistencia a la tracción: 15,348 MPa (UNE-EN ISO 527-2:2012).
- Alargamiento a la rotura: 544,09% (UNE-EN ISO 527-2:2012).
- Resistencia al impacto Izod (22°C – 51% H.R.): 15,86 Kj/m² (UNE-EN ISO 180:2001).
- Pérdida de masa por abrasión (ensayo Taber a 1000 gr): 0,0185 gr./ 1000 ciclos (UNE-EN ISO 5470-1:1999).

EMBALAJE

Unidad de venta: 1 unidad

Dimensiones: 107x60x53 cm.

Peso: 9,44 kg.

Unidades por palé: 24

Dimensiones del palé: 120x110x220 cm

Peso del palé: 315 kg

NORMATIVA

Libre de compuestos SVHC (Substances of Very High Concern).

www.rubi.com