



Ref.: 17909

Ref.: 17910 (Versión en pulgadas).

## USO

Cortadora manual profesional con separador MULTIPUNTO de altas prestaciones.

Para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico (Bla/Ala) y gres extruido (Alb/AlIa).

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Alta PRECISIÓN en el rayado.

Gran EFICIENCIA de todo el sistema.

Componentes REFORZADOS. Alta ROBUSTEZ.

Alta POTENCIA de separación (1.200 kg) – MASTER POWER. Operable con una sola mano.

Incluye nuevo sistema SLS (Secure Lock System) un sistema de rayado más preciso y eficiente.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Guías de acero tubulares de  $\varnothing 30$  mm x 2 mm de grosor de pared.

Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción “auto-lubricados”.

Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para EVITAR el marcado en las superficies más DELICADAS.

El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor VELOCIDAD de uso. Aumenta el RENDIMIENTO tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.

Mejor VISIBILIDAD de la zona de rayado y corte.

Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor ROBUSTEZ.

Mesas flotantes de acero galvanizado, incrementa la ESTABILIDAD en el corte.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## OTRAS CARACTERÍSTICAS (continuación)

Escuadra giratoria, de pivotaje central. Mayor PRECISIÓN en los cortes angulares.

Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.

Equipada con 2 brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato.

Mango con empuñadura *soft-grip* para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.

Equipada con rodes de 8 mm y 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodes PLUS.

Incluye maleta-estuche.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 71 cm.
- Potencia máxima de separación: 1200 kg.
- Formato máximo de corte en diagonal: 50x50 cm.
- Espesor de corte: 3 a 21 mm (sin protector) o 3 a 19 mm (con protector).
- Peso neto: 13,3 kg. (aprox)
- Dimensiones: 923x332x180 mm. (medidas aproximadas con la escuadra plegada).