



USO

Especialmente diseñadas para la perforación de gres porcelánico, EN SECO Y CON TALADRO.

Las brocas DRYGRES 4DRILL también son aptas para la perforación de otros materiales cerámicos y piedras naturales.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Resistente soldadura de los granos de diamante para una MAYOR DURACIÓN.

“Easy-start” SIN deslizamiento. Aptas para trabajar SIN guía centradora.

Perfectas para trabajar con taladros INALÁMBRICOS (1000-2500 rpm).

Cuerpo reforzado con tornillo prisionero. Ofrece un mejor RENDIMIENTO y RIGIDEZ, y mantiene la cera en la punta de la broca.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

También puede trabajar en taladros eléctricos con 3.000 rpm.

Corte en seco auto refrigerado por cera integrada hasta $\varnothing$ 20 mm. Las brocas de $\varnothing$ 28 mm y $\varnothing$ 35 mm se refrigeran por aire.

Conexión HEXAGONAL para taladros con cabezal de 10 mm.

8 diámetros disponibles: $\varnothing$ 6mm (Ref.05923), 8mm (Ref.05924), 10mm (Ref.05926), 12mm (Ref.05927), 14mm (Ref.05928), 20mm (Ref.05929), 28mm (Ref.05970) y 35mm (Ref.05971)

Disponible KIT MINI DRYGRES 4DRILL (ref. 05939).

Contiene 4 brocas de los diámetros $\varnothing$ 6, 8, 10 y 12 mm (1 unidad de cada).

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad MÍNIMA recomendada de trabajo:

Ø6 - Ø20 mm: 1.000 RPM.

Ø28 y Ø35 mm: 2.000 RPM.

Espesor máximo de perforación:

Broca Ø6, 8, 10 mm: 36 mm.

Brocas Ø12, 14, 20, 28 y 35 mm: 40 mm.

Refrigeración por aire y cera, mediante movimiento orbital.

Fijación del grano de diamante por soldadura al vacío (Vacuum Brazed).

Perforar SIEMPRE sin percutor.

Compatibles con taladros a batería.

EMBALAJE

Blíster transparente fabricado en PVC con etiqueta cuatricromía.

Dimensiones del blíster: 126 x 34 x 34 mm.

Unidad de venta: 1 unidad.

NORMATIVA

Cosentino certifica, que según protocolo de homologación interna y ensayos de calidad en la elaboración de DEKTON, el uso de este producto RUBI proporciona una excelente calidad de elaboración y su uso es recomendado en DEKTON.

www.rubi.com