



Ref.: 12957

Ref.: 12929 (Versión en pulgadas).

USO

Cortadora de cerámica mono-guía, con separador multipunto, y escuadra giratoria, para una mayor precisión en los cortes angulares.

Ideal para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Ideal para gres porcelánico (Bla/Ala).

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Guía rectangular de acero de 12 mm de espesor. Alta resistencia a la flexión lateral.

Mango con empuñadura RUBIFLEX para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.

Escuadra giratoria, de aluminio con grabado laser, y pivotaje central. Mayor PRECISIÓN en los cortes angulares.

Operable con una sola mano.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sistema de corte hacia atrás (tirando).

Separador MULTIPUNTO con pisador plegable (se pliega al rayar y se despliega al levantar el mango).

Base de inyección de aluminio para una mayor ROBUSTEZ.

Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.

Equipada con 1 brazo suplementario, para cerámicas de gran formato.

Equipada con rulina Ø22 mm EXTREME. Para cerámicas con superficies rugosas o estructuradas.

Compatible con la rulina Ø22 mm (ref. 18914) para cerámicas con superficies lisas.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 75 cm.
- Potencia máxima de separación: 1000 kg.
- Formato máximo de corte en diagonal: 53x53 cm.
- Espesor de corte: 5 a 20 mm.
- Peso neto: 12 kg.
- Dimensiones: 102,6x33,6x22,5 cm. (medidas aproximadas con la escuadra plegada).

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón con flexografía RUBI.

Peso bruto unitario: 13,1 kg.

Unidad de venta: 1 unidad.

Unidades por palé: 12 unidades.

Dimensiones del palé: 120x100x120 cm.

Peso del pallet: 179 kg.

www.rubi.com