



Ref.: 18948

## USO

Compacto sistema eléctrico de golpeo, diseñado especialmente para piezas cerámicas de gran formato y tipo SLAB.

Maximiza la humectación\* de las piezas mejorando la adhesión al eliminar las bolsas de aire que se forman entre el soporte y la pieza.

Indicado para su uso en solados y alicatados.

**\*No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.**

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.

Chasis flotante de acero al carbono con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.

Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

Frecuencia de vibración no regulable.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-230v 50/60Hz

r.p.m.: 2940

Potencia: 0,03KW (0,04cv)

Protección: IP-65

Dimensiones máquina (montada): 292 x 242 x 185mm

Peso: 4,8Kg (estimado 3D)

Longitud cable: 4,5m

Chasis: Chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo

Plancha Vibración: Plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.

Mango: Plástico y aluminio tipo Soft-Grip

## EMBALAJE

Dimensiones máquina (transporte): 292 x 242 x 185mm

Unidad de venta: 1 unidad.

## NORMATIVA APLICADA

Directivas Europeas:

2006/42/CE Directiva de Máquinas

2014/35/UE Directiva de baja tensión

2014/30/UE Directiva de compatibilidad electromagnética

Normativa derivada:

EN 62841-1:2016, EN ISO 12100:2012, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)