



Ref.: 45985

USO

Cortadora eléctrica portátil.

Ideal para el corte PROFESIONAL de baldosas de gres y azulejo o, el corte OCASIONAL de gres porcelánico y otros materiales pétreos.

Perfecta para acabados y reformas. Máquina idónea para trabajos en interiores

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Mesa de acero inoxidable con un lado ABATIBLE para cortes a inglete. Ajustable para ingletear con precisión a 22.5 ° y 45 °

Tope lateral de aluminio extruido. Se ajusta y bloquea de forma segura para obtener el máximo soporte en baldosas grandes. Bloqueo de palanca de acción simple para cortes repetitivos rápidos y precisos.

Guía para cortes en ángulo que se desliza suavemente a lo largo del tope lateral, para cortes diagonales de 0 ° a 45 ° hacia la izquierda y hacia la derecha.

Protector transparente contra salpicaduras que proporciona una visión clara del disco y la línea de corte para una mayor precisión en la alineación.

OTRAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Motor MONOFÁSICO de transmisión DIRECTA con protector térmico.

Corte HÚMEDO. Refrigeración del disco por INMERSIÓN.

Pies de goma antideslizantes para mayor estabilidad.

www.rubi.com



Chasis tubular de acero.

Depósito de agua integrado con indicación de nivel máximo (1.6 L). Recuperación de agua por sistema de decantación que permite reutilizar el agua y ensuciar menos.

Disco de diamante premium incluido para cortes rápidos y precisos, con una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Amperaje: 4.8 A
- Voltaje: 120 V / 60 Hz
- RPM: 3450
- Corte máximo: 508 mm (20 in)
- Formato máximo en diagonal: 330 mm (13 in)
- Espesor máximo de corte: 31 mm (1.25 in)
- Espesor máximo a inglete: 20 mm
- Dimensiones: 577 x 447 x 264.5 mm (22.7 x 17.6 x 10.4 in)
- Peso neto: 10.5 kg (21 lbs)
- Longitud del cable: 1.8 m (6 ft)

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón en cuatricromía.

Dimensiones de la caja unitaria: 62,5 x 49,5 x 21 cm

Peso bruto: 11,84 Kg

Unidades por palé: 10 (Europeo-EURO4)

15 (Americano-EURO5)

Peso del palé: 142,45 Kg (Europeo-EURO4)

207,67 Kg (Americano-EURO5)

NORMATIVA

Cumple con:

CAN / CSA - C22.2 N° 71.2-10

USA / UL Std N° 987-8th Edition.

www.rubi.com