



Ref.: 16984



USO

Para el biselado de baldosa cerámica, piedra natural y piedra artificial o sinterizada.

Muela exclusiva para accesorio biselador RUBI PRO-EDGER.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Muela de grano grueso de calidad SUPERPRO.

Recomendadas para uso en seco.

Acabado suave del biselado.

Perfilado de alta precisión.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed)

Recomendadas para uso con AMOLADORAS entre 9000 – 12000 rpm.

Herramienta 45° con borde de 1-2 mm.

La muela TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16)

Dimensiones: 45 x 15

Ø muela: 84 mm.

Altura biselado: 15 mm

Peso neto: 328 gr

EMBALAJE

Dimensiones estuche muelas: 97 x 97 x 28 mm

Unidad de venta: 1 ud blíster

Unidades por caja: 5

NORMATIVA

Conforme a norma EN-13236.

www.rubi.com