



Ref.: 14956

USO

Cortadora profesional de cerámica doble-guía, con separador multipunto, y escuadra fija.

Perfecta para el corte FRECUENTE de gres porcelánico e INTENSIVO de azulejo y gres esmaltado.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Cortadora doble-guía de calidad PRO.

El deslizamiento del carro y el rayado es SUAVE y PRECISO gracias a los 2 rodamientos lineales sobre las guías de acero cromado de \varnothing 20 mm.

Separador multi-punto de aluminio inyectado, con mecanismo de separación MAGNET para una mayor RAPIDEZ de uso. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano.

Cortadora LIGERA y ROBUSTA gracias a su base de aluminio extruido, con diseño tubular de perfil abierto y refuerzo de acero en la costilla.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Las espumas bi-material de la base proporcionan una capa de goma de 2 mm de espesor que ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la fricción de la cerámica.

Mango con empuñadura *soft-grip* para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.

Escuadra fija con tope lateral de aluminio inyectado para cortes repetitivos y tiras estrechas con escala dual (mm y pulgadas) y escuadra fija de plástico reforzado para cortes a 45°.

Dos brazos suplementarios integrados para una mayor estabilidad en cerámicas de gran formato.

Incluye rodel de \varnothing 8 mm.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia máxima de separación: 700 Kg
- Longitud de corte: 65 cm
- Formato máximo de corte en diagonal: 45 x 45 cm
- Espesor de corte: 3 – 15 mm
- Peso neto: 8.2 Kg
- Dimensiones: 840 x 215 x 140 mm

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón tipo B1 con logo RUBI.

Peso bruto unitario: 8.7 Kg

Dimensiones caja unitaria: 855 x 235 x 155 mm

Unidad de venta: 1

Unidades x pallet: 30

www.rubi.com