



Ref.: 45986

USO

Cortadora eléctrica portátil.

Ideal para el corte PROFESIONAL de baldosas de gres y azulejo o, el corte OCASIONAL de gres porcelánico y otros materiales pétreos.

Perfecta para acabados y reformas. Máquina idónea para trabajos en interiores

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Mesa de aluminio con un lado ABATIBLE para cortes a inglete. Ajustable para ingletear con precisión a 22.5 ° y 45 °

Tope lateral de aluminio extruido de 16". Se ajusta y bloquea de forma segura para obtener el máximo apoyo en baldosas grandes. Bloqueo de palanca de acción simple y alineación automática para cortes repetitivos rápidos y precisos.

Guía de aluminio de alta resistencia para cortes en ángulo que se desliza suavemente a lo largo del tope lateral, para cortes diagonales de 0 ° a 45 ° hacia la izquierda y hacia la derecha.

Protector transparente contra salpicaduras que proporciona una visión clara del disco y la línea de corte para una mayor precisión en la alineación.

OTRAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Sistema anti-salpicaduras que mantiene seca su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.

Soporte de mesa desmontable. Permite el corte recto hasta 24 pulgadas con la pieza de soporte de mesa extendida.

www.rubi.com



Capacidad de almacenamiento que permite guardar convenientemente las llaves del disco para ahorrar tiempo y no perderlas.

Asa de transporte integrada que permite un fácil transporte a los sitios de trabajo.

Motor MONOFÁSICO de transmisión DIRECTA con protector térmico.

Corte HÚMEDO. Refrigeración del disco por INMERSIÓN.

Chasis tubular de acero y soportes en plástico REFORZADO.

Depósito de agua integrado con indicación de nivel mínimo (1.5 L) y máximo (2 L). Recuperación de agua por sistema de decantación que permite reutilizar el agua y ensuciar menos.

Disco de diamante PREMIUM incluido para cortes rápidos y precisos, con una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Amperaje: 6.5 A
- Voltaje: 120V/60Hz
- RPM: 3450
- Corte máximo: 610 mm (24 in)
- Formato máximo en diagonal: 305 mm (12 in)
- Espesor máximo de corte: 31 mm. (1.25 in)
- Espesor máximo a inglete: 20 mm (0.78 in)
- Dimensiones: 584 x 501 x 267 mm (23 x 19.75 x 10.5 in)
- Peso neto: 12.2 kg (27 lbs)
- Longitud del cable: 1.8 m (6 ft)

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón en cuatricromía.

Dimensiones de la caja unitaria: 63 x 48 x 22,5 cm

Peso bruto: 13,68 Kg

Unidades por palé: 8 (Europeo-EURO4)

15 (Americano-EURO5)

Peso del palé: 133,44 Kg (Europeo-EURO4)

194,16 Kg Americano-EURO5)

www.rubi.com



NORMATIVA

Cumple con:

CAN / CSA - C22.2 Nº 71.2-10

USA / UL Std Nº 987-8th Edition.

www.rubi.com