



Ref. 65970

USO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Disponibles en diferentes durezas en función del an

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Lámina base de alta resistencia para mantener una buena rigidez y ligereza.
- Mango con empuñadura ergonómica.
- La **llana de goma para juntas SUPERPRO** (ref. 65970) incluye una lámina de caucho blanco resistente a la abrasión, y ofrece una alta flexibilidad, ideal para el llenado de juntas de hasta 3 mm de ancho.
- La **llana de goma para juntas TERMOFLEX SUPERPRO** (ref. 65976) es de dureza media y adaptable a cualquier ancho de junta. La llana de goma para juntas TERMOFLEX SUPERPRO destaca especialmente por su ligereza.
- La **llana de goma maciza SUPERPRO** (ref. 65975) incorpora una lámina de goma dura muy resistente a la abrasión. La dureza de este modelo de llana de goma para juntas la hace perfecta para los trabajos con juntas de colocación de más de 3 mm de ancho, asegurando un llenado perfecto y sin riesgo de deformaciones.
- Todas las llanas de goma son aptas para todo tipo de material de rejuntado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material de la lámina: ABS.
- Material del mango: Madera de Haya barnizada.
- Materiales de las gomas:
 - o Ref. 65970: cuerpo en EPDM y lámina exterior de caucho blanco.
 - o Ref. 65976: cuerpo en goma TERMOFLEX y lámina exterior de caucho blanco.
 - o Ref. 65975: goma dura resistente a la abrasión.
- Dimensiones de la llana de goma: 25x11x8 cm
- Peso neto: 300 gr.

EMBALAJE

- Unidad de venta: 6 unidades.
- Dimensiones caja grupaje: 36,5x26x9,7 cm.
- Peso caja grupaje:
 - o Ref. 65970: 2,18 kg
 - o Ref. 65976: 1,76 kg
 - o Ref. 65975: 3,9 kg