


Ref.: 15995

USO

- Cortadora profesional de baldosas cerámicas de doble guía con separador multipunto y escuadra fija.
- Perfecta para corte FRECUENTE de gres porcelánico, y corte INTENSIVO de baldosas y gres esmaltado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cortadora manual de doble guía en calidad PRO.
- El deslizamiento del carro y el marcado es SUAVE y PRECISO gracias a los 2 rodamientos lineales en las guías de acero cromado de \varnothing 20 mm.
- Separador multipunto fabricado en aluminio fundido a presión, con mecanismo de rotura MAGNET para un uso MÁS RÁPIDO. El bloqueo y desbloqueo del separador para marcar y separar se realiza con una sola mano.
- Cortadora LIGERA y ROBUSTA gracias a su base de aluminio extruido, con diseño tubular de perfil abierto y refuerzo de la costilla de acero.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Las espumas bimateriales en la base proporcionan una capa de caucho de 2 mm de espesor que ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la fricción de la cerámica.
- Mango de agarre suave para mayor ERGONOMÍA y COMODIDAD.
- Escuadra fija con tope lateral de aluminio fundido a presión para cortes repetitivos y tiras estrechas con doble escala (mm y pulgadas) y escuadra fija de plástico reforzado para cortes de 45°.
- Dos brazos suplementarios integrados para una mayor estabilidad en cerámica de gran formato.
- Rodel SILVER de \varnothing 8 mm incluido.
- Bolsa de transporte incluida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia máxima de separación: 700 Kg
- Longitud de corte: 85 cm (34")
- Tamaño máximo de baldosa en diagonal: 60 x 60 cm (24" x 24")
- Espesor de corte: 3 - 15 mm (1/8" - 9/16")
- Peso neto: 9.7 Kg (21.3 lbs)
- Dimensiones: 1035 x 215 x 140 mm (40.7" x 8.4" x 5.5")

EMBALAJE

- Caja de cartón tipo B1 con logotipo RUBI.
- Peso bruto por unidad: 10.4 Kg (23 lbs)
- Dimensiones por caja: 1050 x 235 x 155 mm (41,3" x 9" x 6")
- Unidad de ventas: 1
- Unidades por palet: 18