



Ref.: 06986



Ref.: 06987

USO

- Broca cónica de diamante profesional de alto rendimiento, diseñada para cantear y biselar todo tipo de baldosa cerámica, porcelánico, piedra natural como mármol o granito y piedra sinterizada.
 - Se utiliza para desbastar, bajar o nivelar agujeros después de taladrar. Facilita la instalación de manguitos, fontanería, luces led, etc.
- También se utiliza para pulir, limpiar y biselar agujeros existentes.
Se puede usar para reducir el riesgo de grietas con baldosas estándar y de gran formato sometidas a tensiones.

Nota:

La broca cónica no se utiliza para hacer agujeros.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Broca de calidad SUPERPRO para uso en seco con amoladoras de rosca M14
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed)
- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60
- Rendimiento estable con desviación mínima
- 2 referencias existentes:
 - o 06986: Ø 2-35 mm
 - o 06987: Ø 20-48 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Profundidad de trabajo:
 - o 06986: 35 mm
 - o 06987: 32 mm
- Conexión a amoladora: rosca M14
- Rango recomendado RPM: 6000 - 11000

EMBALAJE

- Unidad de venta: 1 unidad
- Packaging: presentado en estuche de plástico con espuma protectora y cierre a rosca
- Dimensiones blister: Ø61.5 x 99.8 mm
- Peso:
 - 06986: 122.2 g
 - 06987: 263.2 g

NORMATIVA

- Cumple con la norma: EN 13743:2007