



Ref.: 51914

USO

- Facilitar la carga y desplazamiento de las baldosas cerámicas en las cortadoras eléctricas.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Compatible con las siguientes cortadoras eléctricas:
 - DL (*NEW MACHINE IN DESIGN PROCESS*)
 - DWD (*NEW MACHINE IN DESIGN PROCESS*)
 - DCX
 - DC
 - DV
 - DS
 - DX
- Dispone de un sistema de patas plegables y regulables en altura.
- Añade a la cortadora eléctrica una superficie de trabajo de 675 x 575 mm y, puede soportar una carga máxima de 70 kg.
- Su diseño permite instalar a ambos lados de la cortadora eléctrica.
- Equipado con rodillos de aluminio para proteger las baldosas cerámicas de arañazos y para facilitar el desplazamiento de la cerámica



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Carga máxima: 70 kg.
- Superficie de carga: 675 x 575 mm.
- Dimensiones producto: 70.5 x 60.2 x 6.8 cm (plegado)
- Peso neto: 9.3 Kg (CAD estimated)
- Chasis: Acero pintado rojo
- Patas: Telescópicas de acero pintadas negro
- Rodillos: Aluminio extruído

EMBALAJE

- Unidades de venta: 1 unidad.
- Suministrado en caja de cartón. Medidas: 70x70x10 cm
- Peso neto de la caja: 9.5 kg

NORMATIVA

N/A