



Ref.: 27916

USO

Cortadora manual doble guía, con separador multipunto y escuadra fija.

Para corte PROFESIONAL de gres porcelánico (A1a/B1a) y corte INTENSIVO de pavimentos de gres esmaltado (B1a) y revestimientos cerámicos (B111).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cortadora de calidad SUPERPRO.

Separador multipunto de ALTO rendimiento equipado con sistema MAGNET.

El sistema de bloqueo y desbloqueo del separador se acciona con una sola mano. Uso MÁS RÁPIDO.

RODAMIENTOS lineales de bolas para mayor COMODIDAD y un marcado MÁS SUAVE.

GRAN visibilidad durante el rayado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Estructura cerrada, base de Aluminio extrusionado para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.

Guías de acero macizo, cromado, rectificado y calibrado con tratamiento anticorrosión de $\varnothing 25$ mm para una mejor resistencia a la flexión.

Soporte individual y soporte doble con tope lateral para mayor ESTABILIDAD trabajando con baldosas de gran formato.

MAYOR distancia entre guías (112 mm) para mayor ESTABILIDAD al marcar.

Mango soft grip para una mejor ERGONOMÍA y CONFORT.

Incluye rodel de $\varnothing 22$ mm con rodamiento de bolas y protector de plástico en el separador, para evitar marcas en azulejos blancos esmaltados.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia de separación: 900 kg
- Longitud de corte: 70,9" (180 cm)
- Tamaño máximo de corte diagonal: 50"X50" (127x127 cm)
- Espesor máximo: 1/8"-11/16" (3-18mm)
- Peso: 27,26 kg
- Dimensiones: 79,9" x 18,4" x 5,8" (12030x215x148 mm)

EMBALAJE

- Caja unitaria de cartón tipo B1 con logo RUBI.
- Peso bruto unitario: 67,8 libras (30,43 kg)
- Dimensiones caja unitaria: 83.4"x11"x8.0" (2120 x 280 x 205 mm)
- Unidad de venta: 1
- Unidades por palet: 12

www.rubi.com