



Ref: 28930

USO

- Diseñado para eliminar el aire atrapado detrás de baldosas cerámicas o de piedra natural / sinterizada de gran tamaño durante la instalación.
- Ayuda a conseguir la máxima humectación de la baldosa.
- Puede usarse solo o combinado con un mazo de goma.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Calidad SUPERPRO
- Mango ergonómico bimaternal suave de TPR que ayuda a transferir la potencia de golpeo en la dirección correcta, de forma cómoda y segura.
- Mayor área de fuerza para lograr una humectación completa.
- Esquinas achaflanadas para no golpear el borde de la pieza y evitar posibles roturas.



OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Goma espesada de 16 mm, antienviejamiento y resistente al desgaste.
- Su peso proporciona una gran fuerza de golpeo, ahorrando esfuerzo al usuario.
- La tuerca de bloqueo permite golpear repetidamente con firmeza sin que se afloje.
- Gracias a la dureza del adhesivo 78HA se puede golpear repetidamente sin deformarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 35.5 x 14.6 cm (14" x 5 ¾")
- Peso: 3.15 kg

EMBALAJE

- Dimensiones de la caja: 36 x 15 x 25 cm
- Unidades por caja: 3