



Ref.: 06988



Ref.: 06989

USO

- Broca cónica de diamante profesional de alto rendimiento, diseñada para cantear y biselar todo tipo de baldosa cerámica, porcelánico, piedra natural como mármol o granito y piedra sinterizada.
 - Se utiliza para desbastar, bajar o nivelar agujeros después de taladrar. Facilita la instalación de manguitos, fontanería, luces led, etc.
- También se utiliza para pulir, limpiar y biselar agujeros existentes.
Se puede usar para reducir el riesgo de grietas con baldosas estándar y de gran formato sometidas a tensiones.

Nota:

La broca cónica no se utiliza para hacer agujeros.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Broca de calidad SUPERPRO para uso en seco con amoladoras de 5/8 11 UNC
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed)
- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60
- Rendimiento estable con desviación mínima
- 2 referencias existentes:
 - o 06988: Ø 1-3/8"
 - o 06989: Ø 3/4-17/8"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Profundidad de trabajo:
 - o 06988: 35 mm (1,37")
 - o 06989: 32 mm (1,26")
- Conexión a amoladora: 5/8"
- Rango recomendado RPM: 6000 - 11000

EMBALAJE

- Unidad de venta: 1 unidad
- Packaging: presentado en estuche de plástico con espuma protectora y cierre a rosca
- Dimensiones blister: Ø61.5 x 99.8 mm
- Peso:
 - 06988: 122.2 g
 - 06989: 263.2 g

NORMATIVA

- Cumple con la norma: EN 13743:2007