


Ref.: 06990

Ref.: 06991

USO

- Broca cilíndrica diamantada diseñada para pulir bordes, matar cantos, dar forma a biseles redondos, limpiar y pulir agujeros existentes, ampliarlos o cambiar la forma del agujero.
- Diseñadas para una larga vida útil al usarlas con baldosa cerámica, porcelánico, piedra natural como mármol o granito y piedra sinterizada. Apta para materiales de paisajismo.

NOTA:

La broca cilíndrica NO es para realizar agujeros.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Broca de calidad SUPERPRO para uso en seco con amoladoras de 5/8 11 UNC
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración
- Orificios en el cuerpo de la broca para una mayor refrigeración durante el trabajo
- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed)
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60
- Rendimiento estable con desviación mínima
- 2 referencias existentes:
 - o 06990: Ø 3/8"
 - o 06991: Ø 3/4"



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Profundidad de trabajo:
 - o 06990: 50 mm (1,96")
 - o 06991: 50 mm (1,96")
- Conexión a amoladora: rosca 5/8"
- Rango recomendado RPM: 6000 – 11000

EMBALAJE

- Unidad de venta: 1 unidad
- Packaging: presentado en estuche de plástico con espuma protectora y cierre a rosca
- Dimensiones blister: Ø35 x 124 mm
- Peso:
 - 06990: 103.9 g
 - 06991: 150.5 g

NORMATIVA

- Cumple con la norma: EN 13743:2007